



DS-7616NI-E2/8P

- Запись с разрешением до 5 Мп
- Поддержка камер других производителей
- Управление квотами дискового пространства
- HDMI и VGA выходы с разрешением до 1920x1080p
- 1 USB2.0, 1 USB3.0

		DS-7616NI-E2/8P
Видео/аудиовход	HDMI/VGA выходы	1 канал, разрешение: 1920 × 1080P, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
	Разрешение при записи/воспроизведении	5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	Частота кадров/с	Основной поток до 50 к/с, Суб-поток до 50 к/с
	Двусторонний Аудиовход	1 канал, RCA (2.0 Vp-p., 1 kOm)
	Аудиовыход	1 канал, RCA (Линейный, 1 kOm)
	Тип потока	Видео / Видео и аудио
	Входная пропускная способность	100 Мб/с
	Выходная пропускная способность	80 Мб/с
	Синхронное воспроизведение	16 каналов
Жесткий диск	SATA	2 SATA
	Объем	до 4 Тб каждый
Наружные интерфейсы	Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10M / 100M / 1000M адаптивный Ethernet интерфейс
	Интерфейс передачи	1 RS-485 интерфейс
	USB-интерфейс	1 x USB2.0, 1 x USB3.0
	PoE интерфейс	8 независимых PoE интерфейсов, 100 Мб/с
Общие	Питание	220В AC
	Потребляемая мощность	до 10Вт (Без жестких дисков и DVD привода)
	Рабочие условия	-10°C— +55°C
	Размер	445 x 290 x 45 мм
	Вес	менее 1 кг (Без жестких дисков и DVD привода)