

Источники постоянного напряжения 12 В для светодиодных ламп и модулей в компактном корпусе



Обеспечивают длительную и стабильную работу источников света на основе светодиодов.

Основные преимущества

- ✓ Мощность 40, 60, 100 Вт
- ✓ Срок службы >30 000 часов
- ✓ Напряжение питания 100–240 В
- ✓ Коэффициент мощности >0.5
- ✓ Защита от короткого замыкания
- ✓ Защита от перегрузки
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от выхода компонентов из строя
- ✓ Уменьшенный габаритный размер – ширина до 52 мм



Код продукта	Мощность, Вт	Степень защиты от пыли и влаги IP	Диапазон входного напряжения, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Размеры корпуса, мм	PF	Диапазон температур окр. среды, °С	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-P-P40-IP67-12V	40	67	100–240	50/60	12 DC	151x42x32	>0.5	-20...+50	70	4670004 71496 6
ND-P-P60-IP67-12V	60	67	100–240	50/60	12 DC	165x43x32	>0.5	-20...+50	64	4670004 71497 3
ND-P-P100-IP67-12V	100	67	100–240	50/60	12 DC	192x52x37	>0.6	-20...+50	36	4670004 71498 0