

# Проводники для молниезащиты и заземления



- Проводники для укладки в грунте и монтажа молниеприемной сетки
- Из горячеоцинкованной стали
- В соответствии с ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 и ГОСТ Р МЭК 62305

## Круглые проводники



Тип	Размер Ø, мм	Поперечное сечение, мм <sup>2</sup>	Бухта, м	Бухта, кг	Вес, кг/100 м	Артикул
RD 8-FT RUS	8	50	125	50	40,000	5021081 RUS
RD 10 RUS	10	78	80	50	52,500	5021103 RUS

- Для монтажа молниеприемной сетки, заземления и уравнивания потенциалов
- С цинковым покрытием 350 г/м<sup>2</sup> (ок. 50 мкм)

## Плоские проводники



Тип	Размер Ш×В, мм	Поперечное сечение, мм <sup>2</sup>	Бухта, м	Бухта, кг	Вес, кг/100 м	Артикул
5052 DIN 40×4	40 x 4	160	40	51	128,000	5019355 RUS
5052 DIN 40×5	40 x 5	200	30	50	162,000	5019360 RUS

- Для монтажа молниеприемной сетки, заземления и уравнивания потенциалов
- С цинковым покрытием 500 г/м<sup>2</sup> (ок. 70 мкм)

Получайте подарки за использование продукции ОБО Беттерманн

